

SuperMax® Rope



素材：ダイニーマSK75 構成：1×12

公称径 Nominal diameter of rope (mm)	破断荷重 Breaking load		(参考) 単位質量 Approx. weight (kg/100m)
	(kN)	(tf)	
3	11.7	1.20	0.750
4	19.6	2.00	1.10
5	28.4	2.90	1.60
6	41.2	4.20	2.30
8	65.7	6.70	3.90
10	106	10.8	5.90
12	162	16.5	9.50
14	216	22.0	12.8
16	270	27.5	16.0
18	343	35.0	20.8
20	407	41.5	25.5
22	491	50.0	30.5
24	569	58.0	35.8
26	647	66.0	41.0
28	726	74.0	46.5
30	800	81.5	52.0
32	868	88.5	57.0
34	942	96.0	62.5
36	1,020	104	68.0
38	1,099	112	74.0
40	1,246	127	84.0
42	1,373	140	93.0
44	1,491	152	102
46	1,619	165	111
48	1,756	179	121
50	1,893	193	131

オールマイトロープ



素材：高強度HMPE 構成：1×12

公称径 Nominal diameter of rope (mm)	破断荷重 Breaking load		(参考) 単位質量 Approx. weight (kg/100m)
	(kN)	(tf)	
2	2.15	0.220	0.330
3	6.86	0.700	0.740
4	9.80	1.00	1.30
5	18.3	1.87	1.50
6	29.4	3.00	2.40
8	47.0	4.80	4.00
10	81.3	8.30	6.20
12	115	11.8	9.50
14	137	14.0	11.8
16	179	18.3	15.2
18	220	22.5	19.8
20	264	27.0	24.5
22	308	31.5	29.2



※製品仕様及び上記数値は予告なく変更することがあります。
 ※上記以外のサイズにつきましては別途、お問い合わせ願います。
 ※SuperMax®はDSR社の登録商標です。



GOOD POINT

- 特殊コーティングを施し、耐摩耗性を向上。
- ワイヤロープ同等の低い伸び率で、作業時の揚程が安定し、自転もしません。



使用上の注意

※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。